

### PressureDisk 05

O datalogger PressureDisk 05 é próprio para mapear os processos de Autoclave fazendo medições de pressão, podendo operar inclusive submerso.

#### **Sistema**

O PressureDisk 05 pode ser utilizado com dois softwares diferentes TS Manager e Humi PredssureDisk.

**TS MANAGER:** Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CFR Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

**HUMI PRESSUREDISK:** É um software gratuito, básico para programar e fazer Download dos datalogger da família PRESSUREDISK

#### **Informações técnicas**

Referência	T-DAL-0060
Material	Aço inox AISI316L e PEEK
Dimensões do corpo	43,22mm x 35mm Ø
Dimensões da rosca	½ gás x 11mm
Faixa de pressão	10 mbar a 5000 mbar
Resolução da pressão	2 mbar
Exatidão da pressão	15 mbar
Memória	30.000 registros
Intervalo de medição	A partir de 1 registro por segundo
Vida útil da pilha	Até ± 6.000.000 registros
Interface de comunicação	Disk Interface HS
Software de comunicação	TS MANAGER / Humi PRESSUREDISK
Índice de proteção	IP68

#### **MATRIZ RS**

Avenida Eduardo Prado, 1670  
Porto Alegre RS | CEP 91751 000  
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470  
(todo país, exceto SP)



incoterm.  
com.br



### PressureDisk 05

O datalogger PressureDisk 05 é próprio para mapear os processos de Autoclave fazendo medições de pressão, podendo operar inclusive submerso.

#### **Sistema**

O PressureDisk 05 pode ser utilizado com dois softwares diferentes TS Manager e Humi PredssureDisk.

**TS MANAGER:** Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CFR Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

**HUMI PRESSUREDISK:** É um software gratuito, básico para programar e fazer Download dos datalogger da família PRESSUREDISK

#### **Informações técnicas**

Referência	T-DAL-0060
Material	Aço inox AISI316L e PEEK
Dimensões do corpo	43,22mm x 35mm Ø
Dimensões da rosca	½ gás x 11mm
Faixa de pressão	10 mbar a 5000 mbar
Resolução da pressão	2 mbar
Exatidão da pressão	15 mbar
Memória	30.000 registros
Intervalo de medição	A partir de 1 registro por segundo
Vida útil da pilha	Até ± 6.000.000 registros
Interface de comunicação	Disk Interface HS
Software de comunicação	TS MANAGER / Humi PRESSUREDISK
Índice de proteção	IP68

#### **MATRIZ RS**

Avenida Eduardo Prado, 1670  
Porto Alegre RS | CEP 91751 000  
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470  
(todo país, exceto SP)



incoterm.  
com.br



### PressureDisk 05

O datalogger PressureDisk 05 é próprio para mapear os processos de Autoclave fazendo medições de pressão, podendo operar inclusive submerso.

#### **Sistema**

O PressureDisk 05 pode ser utilizado com dois softwares diferentes TS Manager e Humi PredssureDisk.

**TS MANAGER:** Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CFR Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

**HUMI PRESSUREDISK:** É um software gratuito, básico para programar e fazer Download dos datalogger da família PRESSUREDISK

#### **Informações técnicas**

Referência	T-DAL-0060
Material	Aço inox AISI316L e PEEK
Dimensões do corpo	43,22mm x 35mm Ø
Dimensões da rosca	½ gás x 11mm
Faixa de pressão	10 mbar a 5000 mbar
Resolução da pressão	2 mbar
Exatidão da pressão	15 mbar
Memória	30.000 registros
Intervalo de medição	A partir de 1 registro por segundo
Vida útil da pilha	Até ± 6.000.000 registros
Interface de comunicação	Disk Interface HS
Software de comunicação	TS MANAGER / Humi PRESSUREDISK
Índice de proteção	IP68

#### **MATRIZ RS**

Avenida Eduardo Prado, 1670  
Porto Alegre RS | CEP 91751 000  
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470  
(todo país, exceto SP)



incoterm.  
com.br



### PressureDisk 05

O datalogger PressureDisk 05 é próprio para mapear os processos de Autoclave fazendo medições de pressão, podendo operar inclusive submerso.

#### **Sistema**

O PressureDisk 05 pode ser utilizado com dois softwares diferentes TS Manager e Humi PredssureDisk.

**TS MANAGER:** Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CFR Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

**HUMI PRESSUREDISK:** É um software gratuito, básico para programar e fazer Download dos datalogger da família PRESSUREDISK

#### **Informações técnicas**

Referência	T-DAL-0060
Material	Aço inox AISI316L e PEEK
Dimensões do corpo	43,22mm x 35mm Ø
Dimensões da rosca	½ gás x 11mm
Faixa de pressão	10 mbar a 5000 mbar
Resolução da pressão	2 mbar
Exatidão da pressão	15 mbar
Memória	30.000 registros
Intervalo de medição	A partir de 1 registro por segundo
Vida útil da pilha	Até ± 6.000.000 registros
Interface de comunicação	Disk Interface HS
Software de comunicação	TS MANAGER / Humi PRESSUREDISK
Índice de proteção	IP68

#### **MATRIZ RS**

Avenida Eduardo Prado, 1670  
Porto Alegre RS | CEP 91751 000  
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470  
(todo país, exceto SP)



incoterm.  
com.br

