

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO – DISK INTERCACE HS

É o dispositivo de programação e transmissão de dados compatível com todos os modelos de dataloggers e softwares disponíveis.

Transfere todas as configurações realizadas pelo operador através de software para o datalogger, e transfere todos os dados adquiridos pelo datalogger para o software.

Sistema

A Interface – DiskInterface HS, é compatível com todos os softwares disponíveis para linha TecnoSoft.

SPD: Para o monitoramento rápido e simples: iniciar os dispositivos; fazer a sua missão; download de dados

TS MANAGER: Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CRF Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

PROCESS MONITOR PRO: Compatível para os dataloggers da série S-Rádio, fazendo a visualização dos dados do datalogger em tempo real.

HUMI PRESSUREDISK: É um software gratuito para monitoramento, básico para programar e fazer Download dos dataloggers da família RH TEMP e PRESSUREDISK.

Informações técnicas

Referência	T-DIV-0045
Dimensões do corpo	6,3cm x 9,4cm x 2,6cm
Software de comunicação	SPD / TS MANAGER / PROCESS MONITOR PRO / HUMI PRESSUREDISK
Alimentação	Pelo USB conectado ao computador

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO – DISK INTERCACE HS

É o dispositivo de programação e transmissão de dados compatível com todos os modelos de dataloggers e softwares disponíveis.

Transfere todas as configurações realizadas pelo operador através de software para o datalogger, e transfere todos os dados adquiridos pelo datalogger para o software.

Sistema

A Interface – DiskInterface HS, é compatível com todos os softwares disponíveis para linha TecnoSoft.

SPD: Para o monitoramento rápido e simples: iniciar os dispositivos; fazer a sua missão; download de dados

TS MANAGER: Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CRF Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

PROCESS MONITOR PRO: Compatível para os dataloggers da série S-Rádio, fazendo a visualização dos dados do datalogger em tempo real.

HUMI PRESSUREDISK: É um software gratuito para monitoramento, básico para programar e fazer Download dos dataloggers da família RH TEMP e PRESSUREDISK.

Informações técnicas

Referência	T-DIV-0045
Dimensões do corpo	6,3cm x 9,4cm x 2,6cm
Software de comunicação	SPD / TS MANAGER / PROCESS MONITOR PRO / HUMI PRESSUREDISK
Alimentação	Pelo USB conectado ao computador

MATRIZ RS

Avenida Eduardo Prado, 1670
Porto Alegre RS | CEP 91751 000
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470
(todo país, exceto SP)



incoterm.
com.br



MATRIZ RS

Avenida Eduardo Prado, 1670
Porto Alegre RS | CEP 91751 000
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470
(todo país, exceto SP)



incoterm.
com.br



INTERFACE DE COMUNICAÇÃO – DISK INTERCACE HS

É o dispositivo de programação e transmissão de dados compatível com todos os modelos de dataloggers e softwares disponíveis.

Transfere todas as configurações realizadas pelo operador através de software para o datalogger, e transfere todos os dados adquiridos pelo datalogger para o software.

Sistema

A Interface – DiskInterface HS, é compatível com todos os softwares disponíveis para linha TecnoSoft.

SPD: Para o monitoramento rápido e simples: iniciar os dispositivos; fazer a sua missão; download de dados

TS MANAGER: Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CRF Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

PROCESS MONITOR PRO: Compatível para os dataloggers da série S-Rádio, fazendo a visualização dos dados do datalogger em tempo real.

HUMI PRESSUREDISK: É um software gratuito para monitoramento, básico para programar e fazer Download dos dataloggers da família RH TEMP e PRESSUREDISK.

Informações técnicas

Referência	T-DIV-0045
Dimensões do corpo	6,3cm x 9,4cm x 2,6cm
Software de comunicação	SPD / TS MANAGER / PROCESS MONITOR PRO / HUMI PRESSUREDISK
Alimentação	Pelo USB conectado ao computador

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO – DISK INTERCACE HS

É o dispositivo de programação e transmissão de dados compatível com todos os modelos de dataloggers e softwares disponíveis.

Transfere todas as configurações realizadas pelo operador através de software para o datalogger, e transfere todos os dados adquiridos pelo datalogger para o software.

Sistema

A Interface – DiskInterface HS, é compatível com todos os softwares disponíveis para linha TecnoSoft.

SPD: Para o monitoramento rápido e simples: iniciar os dispositivos; fazer a sua missão; download de dados

TS MANAGER: Para uma análise profunda e controle: o software é compatível com FDA 21 CRF Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, laboratórios, alimentação.

PROCESS MONITOR PRO: Compatível para os dataloggers da série S-Rádio, fazendo a visualização dos dados do datalogger em tempo real.

HUMI PRESSUREDISK: É um software gratuito para monitoramento, básico para programar e fazer Download dos dataloggers da família RH TEMP e PRESSUREDISK.

Informações técnicas

Referência	T-DIV-0045
Dimensões do corpo	6,3cm x 9,4cm x 2,6cm
Software de comunicação	SPD / TS MANAGER / PROCESS MONITOR PRO / HUMI PRESSUREDISK
Alimentação	Pelo USB conectado ao computador

MATRIZ RS

Avenida Eduardo Prado, 1670
Porto Alegre RS | CEP 91751 000
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470
(todo país, exceto SP)



incoterm.
com.br



MATRIZ RS

Avenida Eduardo Prado, 1670
Porto Alegre RS | CEP 91751 000
F. 51 3245 7100 | FAX 51 3248 1470
(todo país, exceto SP)



incoterm.
com.br

